

# Railkoppeling

Deze module plaats je altijd als eerste links bij het begin van een nieuwe rij DIN-railmodules waarop er geen voeding aanwezig is. Via de contacten boven- en onderaan verbind je de voeding en de bus door.



# 550-00020

4 year warranty

## Railkoppeling voor Niko Home Control



Deze module moet altijd als eerste module links bij het begin van een nieuwe rij DIN-railmodules geplaatst worden. De voeding en de bus verbind je vanuit de railkoppeling of voedingsmodule op de vorige rail en/of naar de volgende rail door via de contacten boven- en onderaan.

Railkoppeling voor Niko Home Control. De railkoppeling koppelt de voedingsspanning en de bus van de onderliggende rail door op de modules via de schuifbrug. Links aan elke DIN-rail moet zich een voeding of een railkoppeling bevinden.

- Schuifbrug voor verbinding naar de volgende module op de DIN-rail
- Aansluitklemmen: 2 x 4 schroefklemmen
- Draadcapaciteit: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> of 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> of 1 x 4 mm<sup>2</sup> per aansluitklem
- Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: +45 °C
- DIN-afmetingen: DIN 2TE
- Afmetingen (HxBxD): 91.7 x 65.8 mm